



Bowers & Wilkins

705 S3

Техническая информация



Технические характеристики	Карбоновый купольный твитер с развязкой Твитер-наверху в отдельном массивном корпусе НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum Порт Flowport™
Описание	2-полосная полочная АС с фазоинвертором
Динамики	1х \varnothing 25мм (1in) карбоновый купольный твитер с развязкой 1х \varnothing 165мм (6.5in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
Диапазон частот	45 Гц – 33 кГц, (-6дБ)
Частотный отклик (+/-3дБ на референсной оси)	50 Гц – 28 кГц, (+/-3дБ)
Чувствительность (2.83В, RMS, 1м, на референсной оси)	88 дБ spl
Гармонические искажения	искажения 2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м, на референсной оси): <1% 100Hz - 22kHz, <0.5% 150Hz - 20kHz
Номинальный импеданс	8 Ω (мин. 3.7 Ω)
Реком. мощность усилителя	30Вт – 120Вт на 8 Ом без клиппирования
Макс. реком. импеданс кабеля	0.1 Ω
Размеры	Высота: 345мм (13.6in) (только корпус) 413мм (16.3in) (с твитером) Ширина: 192мм (7.6in) (только корпус) Глубина: 297мм (11.7in) (только корпус) 337мм (13.3in) (с грилем и клеммами)
Вес, нетто	10.85 кг (23.9lbs)
Отделка	корпус: Datuk Gloss (полированный шпон дерева Datuk) Midnight Blue Metallic (темно-синий «металлик») гриль: Black (Черная)

705 S3

Техническая информация

bowerswilkins.com