



# Bowers & Wilkins

## **HTM71 S3**

Техническая информация



<b>Технические характеристики</b>	Карбоновый купольный твитер с развязкой Твитер-наверху в отдельном массивном корпусе СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом НЧ-драйверы с диффузорами Aerofoil™ Порт Flowport™
<b>Описание</b>	3-полосная центральная АС с фазоинвертором
<b>Динамики</b>	1x $\varnothing$ 25мм (1in) карбоновый купольный твитер с развязкой 1x $\varnothing$ 130мм (5in) СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом 2x $\varnothing$ 130мм (5in) басовых драйвера с диффузорами Aerofoil
<b>Диапазон частот</b>	45 Гц – 33 кГц, (-6дБ)
<b>Частотный отклик</b> (+/-3дБ на референсной оси)	50 Гц – 28 кГц, (+/-3дБ)
<b>Чувствительность</b> (2.83В, RMS, 1м, на референсной оси)	89 дБ spl
<b>Гармонические искажения</b>	искажения 2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м, на референсной оси): <1% 90Hz - 22kHz, <0.5% 120Hz - 20kHz
<b>Номинальный импеданс</b>	8Ω (мин. 3.0Ω)
<b>Реком. мощность усилителя</b>	30Вт – 200Вт на 8 Ом без клиппирования
<b>Макс. реком. импеданс кабеля</b>	0.1Ω
<b>Размеры</b>	Высота: 165мм (6.5in) (только корпус) 233мм (9.2in) (с твитером)  Ширина: 628мм (24.7in) (только корпус)  Глубина: 318мм (12.5in) (только корпус) 356мм (14in) (с грилем и клеммами)
<b>Вес, нетто</b>	19.9 кг (43.9lbs)
<b>Отделка</b>	корпус: Datuk Gloss (полированный шпон дерева Datuk) Midnight Blue Metallic (темно-синий «металлик»)  гриль: Black (Черная)

## HTM71 S3

Техническая информация

bowerswilkins.com